

EIONLED® ECO25 Extreme LED-Straßenleuchte

ENEC25, ENEC, TÜV, CE, CB, ETL, RoHS, LM79, LM80, TM-21

Technisches Datenblatt

Artikel Nr.: ECO25-EX-S1
EAN: 4260529093570



Leistung:	Effizienz Licht Austritt aus Leuchte	Lichtfarbe	Lichtstrom in Lumen	Effizienzklasse:
32 Watt	> 183 lm/W	3000K	5856 lm	C
	> 193 lm/W	4000K	6176 lm (weitere Lichtfarben auf Anfrage 1800-2700K)	B

Verfügbare Leistungen:
Abstrahlwinkel: * Asymmetrisch
(weitere Leuchtwinkel auf Anfrage)

Farbwiedergabeindex CRI:
Lichteffizienz am Chip:
Betriebsstunden:
Netzgerät:
Lichtwerterhalt:
Spannung:
Powerfactor PF:
Überhitzungsschutz:
Überspannungsschutz:
Schutzklasse:
Schutzart:
Schlagschutz:
Dimmbar:
Umgebungstemperatur (Ta):
Anschlüsse:
Installationshöhe:
Zopfaufnahme:
Leuchtenwinkel:
Werkstoff:
Maße:
Gehäuse:
Gewicht netto:
Garantie:
Zertifizierungen:

> 70 Ra
260lm/W
100.000 Std. / L80B10
Tridonic Professional DALI D4I
CLO T50 Lichtwert erhaltung
100-277V ~AC 50/60Hz
>0,95
ITG (Inteligent Temeratur Guard)
SPD 20kV Protect
I
IP66
IK10
Ja
-30°C ~ +45°C
Zahga 18 Anschluss
4-10m
60mm
verstellbar H5+/-5° V +10°/-5°
Aluminium / Temperd Glas
L480 x B250 x H125 mm
Grau
4,7 kg Brutto gew. 5,5 kg
7-Jahre (gegen Aufpreis 12 Jahre)
ENEC25, ENEC, TÜV, CE, CB, ETL, RoHS, LM79, LM80



Besonderheiten:

effiziente Wartung durch Werkzeugloses öffnen der Leuchte möglich, für schnellen tausch von Trafo oder LED's im Wartungsfall möglich. Optimiertes Gehäuse design nach EU-Ökodesign-Richtlinie.

Steuerbar mit neuster in DALI D4I Technologie vorbereitet für Smart City. Zur perfekten Licht/Stromwert überwachung wie auch ausfall prävention. ENEC Zertifiziert, Druckausgleichsventil im Gehäuse, POWER OFF Spannungsfreischaltung beim öffnen, höchste korrosionsbeständigkeit
Dieses Model ist mit einer Maximalleistung bis 65W - 4000K - 12480lm verfügbar

MAXIMALE EFFIZIENZ – BESTE QUALITÄT – WARTUNGSFREI - Die beste LICHT das ist EIONLED

LED-ARENA GmbH | Hauptstraße 52 | 74629 Pfedelbach | www.led-arena.de