

EIONLED® ECO25 Extreme LED-Straßenleuchte

ENEC25, ENEC, TÜV, CE, CB, ETL, RoHS, LM79, LM80, TM-21

Technisches Datenblatt

Artikel Nr.: ECO25-EX-S1
EAN: 4260529093570



Leistung:	Effizienz Licht Austritt aus Leuchte	Lichtfarbe	Lichtstrom in Lumen	Effizienzklasse:
8 Watt	> 183 lm/W	3000K	1464 lm	C
	> 193 lm/W	4000K	1544 lm	B

(weitere Lichtfarben auf Anfrage 1800-2700K)

Verfügbare Leistungen: 8W -16W - 26W - 32W -39W - 42W - 54W - 60W -65W

Abstrahlwinkel: * Asymetrisch
(weitere Leuchtwinkel auf Anfrage)

Farbwiedergabeindex CRI:	> 70 Ra
Lichteffizienz am Chip:	260lm/W
Betriebsstunden:	100.000 Std. / L80B10
Netzgerät:	Tridonic Professional DALI D4I
Lichtwerterhalt:	CLO T50 Lichtwert erhaltung
Spannung:	100-277V ~AC 50/60Hz
Powerfactor PF:	>0,95
Überhitzungsschutz	ITG (Intelligent Temperatur Guard)
Überspannungsschutz:	SPD 20kV Protect
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP66
Schlagschutz:	IK10
Dimmbar:	Ja
Umgebungstemperatur (Ta):	-30°C ~ +45°C
Anschlüsse:	Zahga 18 Anschluss
Installationshöhe:	4-10m
Zopfaufnahme:	60mm
Leuchtenwinkel:	verstellbar H5+/-5° V +10°/-5°
Werkstoff:	Aluminium / Temperd Glas
Maße:	L480 x B250 x H125 mm
Gehäuse:	Grau
Gewicht netto:	4,7 kg Brutto gew. 5,5 kg
Garantie:	7-Jahre (gegen Aufpreis 12 Jahre)
Zertifizierungen:	ENEC25, ENEC, TÜV, CE, CB, ETL, RoHS, LM79, LM80



Besonderheiten:

effiziente Wartung durch Werkzeugloses öffnen der Leuchte möglich, für schnellen tausch von Trafo oder LED's im Wartungsfall möglich. Optimiertes Gehäuse design nach EU-Ökodesign-Richtlinie. Steuerbar mit neuster in DALI D4I Technologie vorbereitet für Smart City. Zur perfekten Licht/Stromwert überwachung wie auch ausfall prävention. ENEC Zertifiziert, Druckausgleichsventil im Gehäuse, POWER OFF Spannungsfreischaltung beim öffnen, höchste korrosionsbeständigkeit
Dieses Model ist mit einer Maximalleistung bis 65W - 4000K - 12480lm verfügbar

MAXIMALE EFFIZIENZ – BESTE QUALITÄT - WARTUNGSFREI - Die beste LICHT das ist EIONLED

LED-ARENA GmbH | Hauptstraße 52 | 74629 Pfedelbach | www.led-arena.de